



U3-3061SE-C-HQ (AB02826)



uEye+


US3
VISION

■ Made
■ in
■ Germany

仕様

センサー

| | |
|--------------------|----------------------|
| センサーのタイプ | CMOS カラー |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 特性 | リニア |
| 読み出しモード | プログレッシブスキャン |
| 解像度/ピクセル | 2 MP |
| 有効画素数 | 2.30 メガピクセル |
| 有効画素数 (h x v) | 1920 x 1200 ピクセル |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ADC | 12 bit |
| 色深度 (カメラ) | 12 bit |
| 光学センサークラス | 1/1.2" |
| 撮像面積 | 11.251 mm x 7.032 mm |
| 光学センサーの対角 | 13.27 mm (1/1.21") |
| 画素サイズ | 5.86 μm |
| メーカー | Sony |
| センサーモデル | IMX174LQJ-C |
| ゲイン (マスター/RGB) | 24x/4x |
| AOI 水平 | 同じフレームレート |
| AOI 垂直 | 増加したフレームレート |
| AOI 画像の幅、ステップ幅 | 96 / 8 |
| AOI 画像の高さ、ステップ幅 | 2 / 2 |
| AOI 位置グリッド (水平/垂直) | 8 / 2 |
| ビニング水平 | 同じフレームレート |
| ビニング垂直 | 同じフレームレート |
| ビニング手法 | M/C 自動 |
| ビニング係数 | 2 / 4 / 8 |
| サブサンプリング水平 | 同じフレームレート |
| サブサンプリング垂直 | 同じフレームレート |
| サブサンプリング手法 | M/C 自動 |
| サブサンプリング係数 | 2, 4, 8 |



仕様、その他記載内容は予告なく変更する場合があります。

オプテックス・エフェー株式会社

京都営業所 〒602-8019 京都市上京区室町通出水上ル近衛町38 シーシーエス近衛町ビル3F
フリーダイヤル 0800-170-1003 E-mail:ids@optex-fa.com

U3-3061SE-C-HQ (AB02826)**モデル**

| | |
|------------------|--------------------|
| フレームレートフリーランモード | 161 |
| フレームレートトリガー (連続) | 161 |
| フレームレートトリガー (最大) | 164 |
| 露出時間 (最小~最大) | 0.039 ms - 2000 ms |
| 長時間露出 (最大) | 60000 ms |
| 消費電力 | 1.7 W - 3.4 W |
| 画像メモリ | 128 MB |

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。


| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 操作中のデバイス温度 | 0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F |
| 保管中のデバイス温度 | -20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F |
| 湿度 (相対湿度、結露なし) | 20 % - 80 % |

コネクタ

| | |
|--------------|----------------------------------|
| インターフェースコネクタ | USB Type-C |
| I/O コネクタ | ヒロセ製 8 ピンコネクタ (HR25-7TR-8PA(73)) |
| 電源 | USB ケーブル |

ピン割り当て I/O コネクタ

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 接地 (GND) |
| 2 | オプトカプラありのフラッシュ出力 (-) |
| 3 | 汎用入出力 (GPIO) 1、3.3 V |
| 4 | オプトカプラありのトリガー入力 (-) |
| 5 | オプトカプラありのフラッシュ出力 (+) |
| 6 | 汎用入出力 (GPIO) 2、3.3 V |
| 7 | オプトカプラありのトリガー入力 (+) |
| 8 | 電圧出力 (USB Power Delivery)、5 ~15 V |



カメラ背面図

設計

| | |
|---------|-----------------------------|
| レンズマウント | C-マウントレンズ |
| 保護構造 | - |
| 外形寸法 | 34.0 mm x 44.0 mm x 31.0 mm |
| 重量 | 46 g |

仕様、その他記載内容は予告なく変更する場合があります。

オプテックス・エフェー株式会社

京都営業所 〒602-8019 京都市上京区室町通出水上ル近衛町38 シーシーエス近衛町ビル3F
フリーダイヤル 0800-170-1003 E-mail:ids@optex-fa.com