

2024年6月

お客様各位



オプテックス・エフエー株式会社
センサ営業部

非接触温度計「BAシリーズ」生産終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件、長年に亘り御愛顧頂きました「非接触温度計 BAシリーズ」について、
生産を終了させていただきます。
何卒事情をご理解頂き、引き続き弊社製品をご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬 具

1. 生産終了の理由

基幹部品の供給終了に伴い、弊社での生産・供給が困難となったため

2. 生産終了品

非接触温度計(センサアンプ一体型) BAシリーズ

BA-30TA-S

BA-30TV-S

BA-06TA-S

BA-06TV-S

上記製品の特注仕様および、派生商品、専用オプション品を含みます。

3. 再校正のご依頼について

BAシリーズについての再校正のご依頼は引き続き承ります。

4. 生産終了スケジュール

最終出荷台数受付:2025年3月末日

※予備品などのご注文は、上記日程までにご注文いただきますよう、お願い申し上げます。

5. 代替提案品

非接触温度計 CSシリーズ、SAシリーズ

生産終了品	代替提案品
センサアンプ一体型 BAシリーズ	センサアンプ一体型 SAシリーズ センサアンプ分離型 CSシリーズ

※詳細は、次ページをご確認いただくか、弊社担当までお問い合わせください。

以 上

代替提案品との比較表

型式	生産中止機種		代替提案品			
	BA-30T*	BA-06T*	SA-80T-4A	SA-80T-4IO	CS-30TAC	CS-40TAC
測定温度範囲	0～500°C (表示: -20～520°C)		0～400°C		-40～500°C	
測定視野範囲	Φ30/1000mm	Φ6/200mm	Φ50/500mm		Φ30/500mm	Φ40/500mm
検出素子/波長	サーモパイル/8～14μm		サーモパイル/8～14μm			
応答時間	100ms/90%応答		100ms/90%応答		150ms/90%応答	
測定精度	読取値の±1%または±2°Cの どちらか大きい方±1digit		0～200°C: ±2°C 201～400°C: 読取値±1%		-40～0°C: ±3°C 1～200°C: ±2°C 201～500°C: 読取値±1%	
形態	センサアンプ一体型		センサアンプ一体型		センサアンプ分離型	
放射率補正	0.10～1.20		0.95固定	0.1～1.2 IO-Link経由	0.1～1.2	
照準	同軸レーザーカ内蔵		無し		無し	
ディスプレイ	液晶デジタル表示		無し		7セグLEDデジタル表示	
アナログ出力	4～20mA (BA-30TA-S/BA-06TA-S) 1mV/°C (BA-30TV-S/BA-06TV-S)		4～20mA	非対応	4～20mA	
通信 インター フェース	非対応		非対応	IO-Link 測定値/放射率/ タイマ機能など	非対応	
電源電圧	DC12～24V		DC12～24V	DC18～30V	DC12～24V	
標準価格 (税別)	137,500円		38,500円		81,400円	
製品イメージ						