

お客様各位

オプテックス・エフエー株式会社  
センサ営業部**非接触温度計「PT-2LD」生産終了のご案内**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記の件、長年に亘り御愛顧頂きました「非接触温度計 PT-2LD」について、生産を終了させていただきます。

何卒事情をご理解頂き、引き続き弊社製品をご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬 具

**1. 生産終了の理由**

基幹部品の供給終了に伴い、弊社での生産・供給が困難となったため

**2. 生産終了品**

非接触温度計(ポータブル型) PT-2LD

上記製品の特注仕様および、派生商品を含みます。

**3. 再校正のご依頼について**

PT-2LD についての再校正のご依頼は引き続き承ります。

**4. 生産終了スケジュール**

最終出荷台数受付:2023年12月末日

※予備品などのご注文は、上記日程までにご注文いただきますよう、お願い申し上げます。

**5. 代替提案品**

非接触温度計 PT-5LD、PT-7LD

生産終了品	代替提案品
PT-2LD(標準価格 21,780 円 税別)	PT-5LD(標準価格 21,780 円 税別)
	PT-7LD(標準価格 21,780 円 税別)

※詳細は、次ページをご確認いただくか、弊社担当までお問い合わせください。

以 上

## 代替提案品との比較表

型式	生産中止機種	代替提案品	
	PT-2LD	PT-5LD	PT-7LD
測定温度範囲	-40~510°C (表示: -51~538°C)	0~500°C (表示: -10~650°C)	-30.0~200.0°C (表示: -40.0~220.0°C)
測定視野範囲	□100mm/1000mm	Φ66.7mm/1000mm	
検出素子/波長	サーモパイル/8~14μm	サーモパイル/8~14μm	
応答時間	800ms/90%応答	700ms/90%応答	
測定精度*	~0°C: ±3°C 0~200°C: ±2°C 201°C~: 読取値の±1%	0~200°C: ±2°C 201~500°C: 読取値±1%	~0.0°C: ±3°C 0.1°C~100.0°C: ±1°C 100.1°C~200.0°C: ±2°C
形態	ポータブル型	ポータブル型	
放射率補正	0.95/0.70切換 (DIPスイッチ切換)	0.95/0.70切換 (ディスプレイ切換)	0.95/0.85切換 (ディスプレイ切換)
照準	レーザーマーカ (クラス2 IEC/JIS/FDA)	レーザーマーカ (クラス2 IEC/JIS/FDA)	
ディスプレイ	液晶デジタル表示 (表示分解能1°C)	液晶デジタル表示 (表示分解能1°C)	液晶デジタル表示 (表示分解能0.1°C)
保護構造	—	IP67	
使用周囲温度	0~50°C	0~50°C	
保管温度	-10~60°C	-10~60°C	
電源	単三アルカリ乾電池×2本	9V積層アルカリ乾電池	
標準価格(税別)	21,780円	21,780円	
製品イメージ			

\*環境温度23±5°C、環境温度変動±1°C/時間 弊社校正条件による